

Dach

Dach 1



Einsatz: Dachdecker
Material: Rindleder
Farbe: schwarz
Futter: Leder
Sohle: Autocordsohle
Extras: zwei Schnallen
Größen: 38-48
Bestellnr: 40100

Dach 1w



Einsatz: Dachdecker
Material: Rindleder
Farbe: schwarz
Futter: Weblamm
Sohle: Autocordsohle
Extras: zwei Schnallen
Größen: 38-48
Bestellnr: 40150

Dach 2



Einsatz: Dachdecker
Material: Rindleder
Farbe: schwarz
Futter: Leder
Sohle: Autocordsohle
Extras: stabile Schnürung
Größen: 38-48
Bestellnr: 40200

Dach 2w



Einsatz: Dachdecker
Material: Rindleder
Farbe: schwarz
Futter: Weblamm
Sohle: Autocordsohle
Extras: stabile Schnürung
Größen: 38-48
Bestellnr: 40250

Dach 2 S3



Norm: EN 345
Einsatz: Dachdecker, Teearb.
Material: Rindleder
Farbe: schwarz
Futter: Leder
Sohle: Gummikeilsohle
Extras: großes Knöchelpolster
Größen: 38-47
Bestellnr: 40270

Dach 3



Einsatz: Dachdecker
Material: Rindleder
Farbe: schwarz
Futter: Leder
Sohle: Autocordsohle
Extras: zwei Schnallen
Größen: 38-48
Bestellnr: 40300

Dach 3 S3



Norm: EN 345
Einsatz: Dachdecker, Teearb.
Material: Rindleder
Farbe: schwarz
Futter: Leder
Sohle: Gummikeilsohle
Extras: zwei Schnallen
Größen: 39-47
Bestellnr: 40370

Durch Schutzschuhe und -stiefel **abzudeckendes** Risiko

Risiko:	Ursachen und Art des Risikos:	zu beachtende Faktoren:
Mechanische Einwirkungen	<ul style="list-style-type: none"> • Herabfallende Gegenstände • Einklemmen des Vorderfußes 	<ul style="list-style-type: none"> • Festigkeit der Schuhspitze
	<ul style="list-style-type: none"> • Sturz und Auftreffen mit der Ferse 	<ul style="list-style-type: none"> • Energieaufnahme des Absatzes • Verstärkung der Hinterkappe
	<ul style="list-style-type: none"> • Sturz durch Ausgleiten • Treten auf spitze und schneidende Gegenstände 	<ul style="list-style-type: none"> • Rutschhemmung der Sohle • Durchtrittsicherheit der Sohle
	<ul style="list-style-type: none"> • Einwirkung auf <ul style="list-style-type: none"> - die Knöchel - den Mittelfuß - das Bein 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorhandensein wirksamer Ausrüstungen zum Schutze <ul style="list-style-type: none"> - der Knöchel - des Mittelfußes - des Beines
Einwirkung von Elektrizität	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrische Nieder- und Mittelspannung • Elektrische Hochspannung 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrische Isolierung • Ableitung hoher Spannung
Thermische Einwirkung	<ul style="list-style-type: none"> • Kälte oder Hitze • Flüssigmetallspritzer 	<ul style="list-style-type: none"> • Wärme- bzw. Kälteisolierung • Dichtheit, Beständigkeit
Chemische Einwirkung	<ul style="list-style-type: none"> • Aggressive Flüssigkeiten oder Säure 	<ul style="list-style-type: none"> • Dichtheit, Beständigkeit

Durch Schutzschuhe und -stiefel **bedingtes** Risiko

Belastung des Trägers, Behinderung bei der Arbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Unzulänglicher Tragekomfort • schlechte Anpassung des Schuhs an den Fuß 	<ul style="list-style-type: none"> • Ergonomische Gestaltung • Form, Polsterung und Größe des Schuhs
	<ul style="list-style-type: none"> • schlechte Verdunstung des Schweißes 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfdurchlässigkeit und Wasserdampfaufnahme
	<ul style="list-style-type: none"> • auf die Verwendung der Ausrüstung zurückzuführende Ermüdung • Eindringen von Regenwasser 	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilität, Gewicht • Dichtheit
Gesundheits- und Unfallgefahren	<ul style="list-style-type: none"> • Schlechte Verträglichkeit • Mangelnde Hygiene • Gefahr von Verrenkungen und Verstauchungen durch ungenügenden Fußhalt im Schuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Materialeigenschaften • Pflegeeigenschaften • Aussteifung in Querrichtung des Schuhs und im Gelenk, Paßform

Auszug aus "PSA Persönliche Schutzausrüstungen", Rückert, Bohn und Noetel Bundesanzeiger Verlag

Dach 4



Einsatz: **Dachdecker**
 Material: Rindleder
 Farbe: schwarz
 Futter: Leder
 Sohle: Autocordsohle
 Extras: gepolsterter Schaft
 Größen: **38-48**
 Bestellnr: 40400

Dach 4 S3



Norm: EN 345
 Einsatz: **Dachdecker, Teearb.**
 Material: Rindleder
 Farbe: schwarz
 Futter: Leder
 Sohle: Gummikeilsohle
 Extras: gepolsterter Schaft
 Größen: **38-47**
 Bestellnr: 40470

Dumbo S3



Norm: EN 345
 Einsatz: **Dachdecker**
 Material: Rindkernleder
 Farbe: schwarz
 Futter: Cambrelle
 Sohle: PU/PU ohne Absatz
 Extras: gepolsterter Schaft
 Größen: 39-47
 Bestellnr: 30470